

**Leistungsverzeichnis SU122**

Spezifizierung: Besucherstuhl Freischwinger mit Sitzpolster

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400	
		Sitz:	H:	440
			B:	460
			T:	450
	Gesamt:	H:	845	
		B o. Al:	540	
B m. Al:		580		
	T:	545		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	8,3	
	Volumen	m³	0,3	



**Serienausstattung**

		Nutzen
Sitz und Rückenschale	Sitz und Rücken: Kunststoffschale (Polypropylen) mit Flex-Funktion. Ergonomisch geformt; Rückseite hochglanz poliert.	Hochwertige Optik und ergonomisches Sitzen.
Farbgestaltung	Kunststoffschale in folgenden Farben auswählbar: weiß (3283), schwarz (3217), petrol (3A01), grau-blau (3A02), teint (3A03), oder senf (3A04) farbig.	Optische Gestaltung.
Polsterung	Sitz gepolstert. Schaumstärke 10 mm.	Guter Sitzkomfort.
Gestell	Freischwinger: Stahlrohr, pulverbeschichtet schwarz oder weiß. Rundrohr Ø: 22 mm. Wandstärke: 2,5 mm.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Beschichtung sorgt für ein beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Stapelfähigkeit	Stapelhöhe: 5 Stück. Stapelschutz inklusive. Bei Auswahl von Ringarmlehnen ist das Modell nicht mehr stapelfähig.	Platzsparende Verstaumöglichkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft. BIFMA.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie	10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

## Leistungsverzeichnis SU122

Spezifizierung: Besucherstuhl Freischwinger mit Sitzpolster

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400	
		Sitz:	H:	440
			B:	460
			T:	450
	Gesamt:	H:	845	
		B o. Al:	540	
B m. Al:		580		
	T:	545		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	8,3	
	Volumen	m³	0,3	



### Optionen

### Nutzen

Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.
Gestell	Freischwinger: Stahlrohr, verchromt. Rundrohr Ø: 22 mm. Wandstärke: 2,5 mm.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden, transparent.	Optimale Standfestigkeit und Schonung des Bodens.
Armlehne	Offene Armlehne oder Ringarmlehne (Rundrohr Ø16 mm) in Gestellfarbe mit schwarzer Gummiauflage. Bei Auswahl von Ringarmlehnen ist das Modell nicht mehr stapelfähig.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackelmuskulatur erreicht.